

PARKOVACÍ SLOUPEK – technická dokumentace, záruční podmínky

MODEL: US07



1. ÚVOD

Před uvedením produktu do používání je třeba se seznámit s obsahem této dokumentace a dodržovat pokyny v ní uvedené při instalaci, používání, údržbě a opravách, jakož i platné předpisy.

Pokyny se vztahují na všechny osoby odpovědné za instalaci zařízení, provádějící montáž, používající zařízení nebo s ním přicházející do styku. V případě jakýchkoli nejasností nás prosím kontaktujte. Je zakázáno používat sklopné parkovací zábrany před dokončením úplné instalace v souladu s doporučeními Směrnice o strojích 98/37/CE.

2. URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Parkovací zábrana slouží k rezervaci a zajištění jednotlivých a soukromých parkovacích míst před neoprávněným používáním osobami a vozidly. Doporučuje se instalovat parkovací zábranu co nejbližší průsečíku úhlopříček obdélníkového parkovacího místa, kolmému na vozovku.

Při instalaci zařízení na betonovou dlažbu nebo betonové desky je třeba dbát na to, aby montážní otvory nebyly blízko spojů nebo hran, čímž by mohlo dojít k praskání podkladu a oslabení upevnění. Parkovací místo by mělo mít jasně vymezené hranice, například pomocí vodorovného značení.

Je zakázáno projíždět vozidly přes zařízení, protože hrozí poškození zábrany (konstrukce, upevnění k podkladu, základu atd.) nebo částí vozidla (pneumatik, podvozku atd.).

Doporučujeme blokovat zařízení ve svislé – zavřené poloze vždy po opuštění parkovacího místa, aby byla zábrana lépe viditelná a plnila svoji základní funkci.

3. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

A) Základní způsob instalace na zpevněný podklad pomocí:

1. kovových rozpěrných hmoždinek,
2. pozinkovaných šroubů a matic,
3. pozinkovaných podložek pod šrouby.

B) Správná instalace zařízení pomocí doporučených montážních prvků:

1. Ujistěte se o bezpečné hloubce vrtání do podkladu.
2. Určete optimální polohu zábrany vůči parkovacímu místu v souladu s touto dokumentací. Zkontrolujte, zda je výška vozidla dostatečná v každé fázi vjezdu na parkovací místo.
3. Označte na podkladu umístění všech montážních otvorů zábrany v její cílové poloze. Po označení děr zábranu odložte na bezpečné místo.
4. Pomocí vodícího vrtáku Ø10 mm (není součástí balení) vyvrtajte předběžné otvory do hloubky 5-10 mm.

5. Pomocí finálního vrtáku Ø16 mm (není součástí balení) vyvrtajte všechny otvory. Pokud je parkovací místo nekryté, otvory by měly být dostatečně hluboké pro odvod dešťové vody do země.
6. Důkladně vyčistěte vyvrtané otvory a odstraňte prach z místa instalace.
7. Vložte rozpěrné hmoždinky do všech otvorů až po jejich úplné zasunutí.
8. Opětovně umístěte zábranu (doporučujeme v horizontální – otevřeně poloze) na místo instalace a zarovnejte montážní otvory s hmoždinkami v podkladu.
9. Přišroubujte zábranu k podkladu pomocí všech šroubů s podložkami (klíč není součástí balení) tak, aby podložky byly pevně přitlačeny k základně zábrany.

4. NÁVOD K POUŽITÍ

Blokování zařízení z vodorovné–otevřené do svislé–zavřené polohy:

Bez použití klíče zvedněte zařízení do svislé polohy a kontrolovaně jej spusťte, dokud se vnější profil nedotkne podkladu. Po dosažení podkladu zatlačte zámek parkovací zábrany.

Odemykání zařízení ze svislé – zavřené do vodorovné – otevřené polohy:

Vložte klíč do zámku v horní části zábrany a otočte doprava, dokud se zámek samovolně nevysune díky vnitřní pružině. Následně zábranu zvedněte a bezpečně položte na podklad tak, aby dorazová guma směřovala dolů.

5. KONTROLA A ÚDRŽBA

Během používání je třeba udržovat zařízení v optimálním stavu:

- a) Odstraňovat nečistoty ovlivňující pohyblivé části zábrany.
- b) Čistit povrch zábrany od nečistot a chemických látek.
- c) Odstraňovat překážky ovlivňující správné fungování zařízení.
- d) Pravidelně kontrolovat technický stav zařízení a v případě poruch kontaktovat dodavatele.

6. ZÁRUKA

- a. Lhůta pro uplatnění reklamace z titulu odpovědnosti za skryté vady je 2 roky ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruka pro firmy je 12 měsíců.
- b. Záruka se vztahuje výlučně na skryté vady vzniklé v důsledku výrobních vad a skrytých materiálových chyb.
- c. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená:
 1. nesprávným skladováním zařízení,
 2. nesprávným nebo nepřiměřeným používáním, které je v rozporu s návodem k obsluze, včetně nesprávné instalace a údržby,
 3. nesprávnou instalací provedenou osobami bez potřebné kvalifikace,
 4. používáním nevhodných provozních materiálů,
 5. úpravami nebo konstrukčními změnami provedenými osobami jinými než dodavatel (Prodávající),
 6. vnějšími faktory (blesky, nesprávná funkce elektrické, vodovodní, kanalizační sítě atd.),
 7. mechanickým, chemickým nebo tepelným poškozením,
 8. přirozeným opotřebením výrobku.
- d. Proávající nenese odpovědnost za žádné škody na osobách nebo majetku způsobené některou z výše uvedených příčin (6.c.1-8).
- e. Kupující je povinen písemně nebo e-mailem (obchod@kliky-schranky.cz) oznámit prodávajícímu zjištěnou vadu neprodleně po jejím zjištění a doručit reklamované zboží do sídla prodávajícího spolu s podrobným popisem vady a číslem dokladu o koupi.
- f. Reklamace bude posouzena do 14 dnů od jejího podání.
- g. Vadné zboží bude opraveno nebo vyměněno do dalších 14 dnů.
- h. Pokud Proávající reklamaci neuzná, veškeré náklady spojené s jejím vyřízením hradí Kupující.
- i. Proávající neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé ztráty, škody nebo výdaje vyplývající z používání produktu, včetně ušlého zisku způsobeného poruchou produktu.
- j. Po uplynutí záruční doby všechny nároky na reklamaci pozbývají platnosti.