

PARKOVACÍ ZÁBRANA – technická dokumentace, záruční podmínky
MODEL: US23



1. ÚVOD

Před zahájením používání produktu, který je předmětem této dokumentace, je třeba seznámit se s jejím obsahem a dodržovat pokyny v ní uvedené při instalaci, obsluze, údržbě a provádění oprav, jakož i platné předpisy.

Tyto pokyny se vztahují na všechny osoby odpovědné za instalaci zařízení, osoby provádějící instalaci, uživatele a všechny, kteří přicházejí se zařízeními do kontaktu. V případě jakýchkoli nejasností nás prosím kontaktujte. Používání skládacích parkovacích zábran je zakázáno před ukončením kompletní instalace v souladu s doporučeními Směrnice o strojích 98/37/ES.

2. URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Parkovací zábrana slouží k rezervaci a zajištění jednotlivých a soukromých parkovacích míst před využíváním neoprávněnými osobami a vozidly. Doporučuje se, aby byla parkovací zábrana instalována co nejblíže průsečíku úhlopříček obdélníkového parkovacího místa, které je kolmé na vozovku. Při montáži zařízení přímo například na betonovou dlažbu nebo betonové desky je třeba dávat pozor, aby montážní otvory nebyly vyvrtány v blízkosti spojů nebo okrajů, čímž by mohlo dojít k popraskání podkladu a oslabení pevnosti uchycení.

Parkovací místo by mělo mít jasně vyznačené hranice, například pomocí vodorovného značení.

Je zakázáno projíždět vozidly po zařízení, protože hrozí riziko poškození zábrany (konstrukce, uchycení k podkladu, základu atd.) nebo částí vozidla (pneumatik, podvozku atd.).

Doporučujeme zábranu vždy zablokovat do svislé – uzavřené polohy po opuštění parkovacího místa vozidlem, díky čemuž je zábrana lépe viditelná a plní svoji základní funkci.

3. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

A) Základní způsob instalace na zpevněný povrch s využitím:

kovových rozpěrných hmoždinek,
pozinkovaných šroubů a matic,
pozinkovaných podložek ke šroubům.

B) V následujících bodech uvádíme jednotlivé kroky správné instalace zařízení s použitím doporučených montážních prvků pro parkovací zábrany:

1. Ujistěte se o bezpečné hloubce vrtání do podkladu.

2. Určete optimální polohu zábrany vzhledem k parkovacímu místu, berouce v úvahu doporučení uvedená v této dokumentaci. Zkontrolujte, zda je světlá výška vozidla dostatečná ve všech fázích vjezdu na parkovací místo.

3. Označte na podkladu rozmístění všech montážních otvorů zábrany umístěné na cílovém místě instalace. Dbejte přitom na to, abyste stále jistili ještě neukotvenou zábranu, neboť může samovolně spadnout a způsobit různé druhy poškození. Po označení otvorů zábranu odložte na bezpečné místo.

4. Pomocí naváděcího vrtáku Ø10 mm (není součástí balení) předvrtejte každý montážní otvor do hloubky přibližně 5–10 mm.

5. Cílovým vrtákem Ø16 mm (není součástí balení) vyvrtejte všechny otvory. Pokud je parkovací místo

bez střechy, hloubka otvorů by měla umožnit odtok dešťové vody do podloží.

6. Důkladně vyčistěte vyvrtané otvory, abyste umožnili optimální osazení rozpěrných hmoždinek, a odstraňte vyvrtaný materiál z místa, kde bude zábrana instalována.

7. Osazujte rozpěrné hmoždinky do všech otvorů, dokud jejich límec nezapadne do otvorů.

8. Znovu umístěte zábranu (doporučujeme v horizontální – otevřeně poloze) na cílové místo instalace tak, aby montážní otvory byly nad osazenými hmoždinkami v podkladu, a ujistěte se, že celá základna přiléhá k povrchu.

9. Připevněte zábranu k podkladu pomocí všech šroubů s podložkami (klíč není součástí balení) a dotáhněte je, dokud hlavy šroubů pevně nepřitlačí podložky k základně zábrany.

4. NÁVOD K OBSLUZE

Uzamčení zařízení z vodorovné – otevřené polohy do svislé – uzavřené polohy:

Bez použití klíče postavte zařízení do svislé polohy a kontrolovaně jej spusťte dolů (až do kontaktu vnějšího profilu se zemí). V momentě dotyku profilu se zemí stiskněte zámek parkovací zábrany.

Odemknutí zařízení ze svislé – uzavřené polohy do vodorovné – otevřené polohy:

Vložte klíč do zámku v horní části zábrany a otočte doprava, dokud se zámek automaticky nevysune pomocí vnitřní pružiny (zámek musí vyskočit do vysunuté polohy mimo pouzdro).

Zvedněte zábranu nahoru a bezpečně ji položte na zem, s dorazem (odbočником) namontovaným na zábraně směrem dolů.

5. KONTROLA A ÚDRŽBA

Během používání zámku je třeba udržovat zařízení v pro něj optimálních podmínkách prostřednictvím:

- a. odstraňování všech druhů nečistot ovlivňujících pohyblivé části zámku
- b. odstraňování nečistot nebo chemických látek ovlivňujících povrch zámku
- c. odstraňování všech druhů prvků nebo překážek, které mohou ovlivnit správné fungování zařízení
- d. kontrolování všeobecného technického stavu zařízení a v případě případných poruch kontaktovat jeho dodavatele

6. ZÁRUKA

a. Lhůta pro uplatnění reklamace z titulu odpovědnosti za skryté vady je 2 roky ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruka po firmy je 12 měsíců.

b. Odpovědnost za vady se vztahuje výhradně na skryté vady vzniklé v důsledku výrobních chyb nebo skrytých materiálových chyb.

c. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku:

1. nevhodného skladování zařízení
2. nesprávného nebo neúčelového používání nebo používání v rozporu s návodem k použití, včetně instalace a údržby

3. nesprávné instalace provedené osobami bez potřebných kvalifikací

4. používání nevhodných provozních materiálů

5. následků předělávek nebo konstrukčních změn zařízení provedených jinými subjekty než dodavatelem (prodávajícím)

6. vnějších vlivů (blesků, nesprávné činnosti elektrické, vodovodní, kanalizační sítě apod.)

7. mechanického, chemického nebo tepelného poškození

8. přirozeného opotřebování výrobku

d. Prodávající neodpovídá za jakékoli škody na osobách nebo majetku, které mohou vzniknout z důvodu uvedených v bodech 6.c.1-8.

e. Kupující je povinen písemně nebo e-mailem na adresu obchod@kliky-schranky.cz, neprodleně po zjištění vady informovat poskytovatele odpovědnosti za vady a doručit reklamované zboží na sídlo prodávajícího spolu s podrobným popisem závady a dokladem o koupi.

f. Reklamace bude vyřízena do 14 dnů od jejího doručení.

g. Vadné zboží bude opraveno nebo vyměněno do dalších 14 dnů.

h. V případě zamítnutí reklamace prodávajícím veškeré náklady spojené s jejím vyřízením nese kupující.

i. Prodávající neodpovídá za jakékoli ztráty, škody nebo výdaje přímo nebo nepřímo vyplývající z používání produktu, včetně přímých, nepřímých škod a odpovědnosti jakéhokoli druhu. Práva z reklamace nezahrnují nárok klienta na náhradu ušlého zisku v důsledku poruchy produktu.

j. Po uplynutí doby odpovědnosti za vady všechny reklamace pozbývají platnosti.